



**KARTA PRODUKTU ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM UE 2015/1187 UZUPEŁNIAJĄCYM  
DYREKTYWĘ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/125/WE**

**Producent :** Termomont d.o.o. Prhovačka bb, 22310 Šimanovci, Serbia

**Dystrybutor :** Ferroli Poland Sp. z o.o.

<i>Identyfikator modelu</i>	<i>klasa efektywności energetycznej</i>	<i>Znamionowa moc cieplna [kW]</i>	<i>współczynnik efektywności energet. [EEI]</i>	<i>Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym <math>\eta_s</math> [%]</i>
BioPellet COMPACT 8 (TOBY B 8)	A++	8	126	86
BioPellet COMPACT 12 (TOBY B 12)	A++	12	128,6	79
BioPellet COMPACT 17 (TOBY B 17)	A++	17	131,6	83
BioPellet COMPACT 21 (TOBY B 21)	A++	21	130,1	83
BioPellet COMPACT 40 (TOBY B 40)	A++	21	130,1	85
BioPellet COMPACT 50 (TOBY B 50)	A++	21	130,1	90,6

**Szczególne środki ostrożności :** Przed montażem, uruchomieniem lub serwisem urządzenia, należy uwzględnić wszystkie zalecenia zawarte w „INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALACJI I KONSERWACJI” dostarczonej wraz z urządzeniem.

<b>Informacja dot. paliwa :</b> Kocioł został zaprojektowany i wyprodukowany do pracy tylko z peletem klasy A1 i A2 wg normy EN14961-2) o następujących podstawowych właściwościach:	ENplus A1	ENplus A2
	średnica: $\Phi = 6 / 8 \text{ mm} \pm 1$	
	długość: 3,15-40 mm;	
	wilgotność $\leq 10\%$	
	Zawartość popiołu $\leq 0,7\%$	Zawartość popiołu $\leq 1,2\%$
	Zawartość siarki $\leq 0,04\%$	Zawartość siarki $\leq 0,05\%$
	Zawartość azotu $\leq 0,3\%$	Zawartość azotu $\leq 0,5\%$
	kaloryczność: $\geq 4,6 \text{ kWh / kg}$	