



KARTA PRODUKTU **ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM UE 2015/1187 UZUPEŁNIAJĄCYM**
DYREKTYWĘ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/125/WE

Producent : MARELI SYSTEMS LTD, Industrial area Simitli city 2730, Bułgaria

Dystrybutor : Ferroli Poland Sp. z o.o.

<i>Identyfikator modelu</i>	<i>klasa efektywności energetycznej</i>	<i>Znamionowa moc cieplna [kW]</i>	<i>współczynnik efektywności energet. [EEI]</i>	<i>Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w tr. aktywnym η_s [%]</i>
ECOSTAR AUTO 12 (BioPellet Premium 12)	A++	12	124,92	84,45
ECOSTAR AUTO 18 (BioPellet Premium 18)	A++	18	125,85	85,37
ECOSTAR AUTO 24 (BioPellet Premium 24)	A++	24	125,03	85,00
ECOSTAR AUTO 30 (BioPellet Premium 30)	A++	30	125,04	84,50

Szczególne środki ostrożności : Przed montażem, uruchomieniem lub serwisem urządzenia, należy uwzględnić wszystkie zalecenia zawarte w „INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALACJI I KONSERWACJI” dostarczonej wraz z urządzeniem.

Informacja dot. paliwa : Kocioł został zaprojektowany i wyprodukowany do pracy tylko z peletem klasy A1 i A2 wg normy EN14961-2) o następujących podstawowych właściwościach:

ENplus A1	ENplus A2
średnica: $\Phi = 6 / 8 \text{ mm} \pm 1$	
długość: 3,15-40 mm;	
wilgotność $\leq 10\%$	
Zawartość popiołu $\leq 0,7\%$	Zawartość popiołu $\leq 1,2\%$
Zawartość siarki $\leq 0,04\%$	Zawartość siarki $\leq 0,05\%$
Zawartość azotu $\leq 0,3\%$	Zawartość azotu $\leq 0,5\%$
kaloryczność: $\geq 4,6 \text{ kWh / kg}$;	